



MENUISERIE CARAPACE

Agencement de sécurité/ Menuiserie de Sécurité

Notre large gamme d'agencement pare-balles vous permet de sécuriser vos locaux.

Les composants de la gamme CARAPACE se déclinent dans les configurations fixes/ouvrants, battants/coulissants, vitrés/opaques, portes/fenêtres.

Du niveau pare-balles FB4 à FB7 et du niveau anti-effraction CR3 à CR4, nous réalisons sur mesure les menuiseries adaptés à la sécurisation de vos bâtiments.

Il est également possible d'intégrer ces menuiseries sur des bâtiments modulaires



Pare-balles



Anti-effraction




Fabriqué en France




Book complet Pare-balles et Anti-effraction
Contactez-nous

Configurations possibles portes

Porte pleine





Ouverture extérieure





Ouverture intérieure


Porte vitrée




Porte semi-vitrée



Ensemble composé





Porte double





Configurations possibles châssis

Châssis simple



Ensemble composé



Remplissage : - Vitré - Opaque



Description détaillée

Agencement pare-balles

Modèle	Profil	Épaisseur	Porte <i>Nb vantaux Ouverture</i>	Fixe	Coulissant	Rupture du pont thermique	Classification pare-balles du profil EN 1522	Classification anti- effraction EN 1627	Classification pare-balles du vitrage EN 1063
CARAPACE FB3	Alu	58mm	1V Int. / Ext.	Oui	-	-	FB3	-	BR3-S BR3-NS
CARAPACE FB3 Iso	Alu	90mm	1V Int. / Ext.	Oui	-	Oui	FB3	-	BR3-S BR3-NS
CARAPACE FB4	Alu	58mm	1V Int. / Ext.	Oui	-	-	FB4	-	BR4-S BR4-NS
CARAPACE FB4/CR4 Iso	Alu	90mm	1V Int. / Ext.	Oui	-	Oui	FB4	CR4	BR4-S BR4-NS
CARAPACE FB5	Alu	63mm	1V/2V Int. / Ext.	Oui	-	-	FB5	-	BR5-S BR5-NS
CARAPACE FB6 Iso	Alu	92mm	-	Oui	-	Oui	FB6	-	BR6-S BR6-NS
CARAPACE FB6/CR4 Iso	Alu	92mm	1V	Oui	-	Oui	FB6	CR4	BR6-S BR6-NS
CARAPACE FB7	Acier	113mm	1V/2V Int. / Ext.	Oui	Oui	-	FB7	-	BR7-NS

Agencement anti-effraction

Modèle	Profil	Épaisseur	Porte <i>Nb vantaux Ouverture</i>	Fixe	Coulissant	Rupture du pont thermique	Classification anti-effraction EN 1627	Classification anti-effraction du vitrage EN 356
CARAPACE CR3	Alu	58mm	1V Int. / Ext.	Oui	-	-	CR3	P5A
CARAPACE CR3 Iso	Alu	90mm	1V Int. / Ext.	Oui	-	Oui	CR3	P5A
CARAPACE CR4	Alu	58mm	1V Int. / Ext.	Oui	-	-	CR4	P6B
CARAPACE CR4 Iso	Alu	90mm	1V Int. / Ext.	Oui	-	Oui	CR4	P6B

Agencement anti-effraction

- Poste de garde
- Façade
- Guichet
- Guérite, bâtiment modulaire
- Mirador
- Bouclier
- Sas



Note Informative

- Pour optimiser l'homogénéité de résistance de la zone devant recevoir le passe-document, s'assurer que les matériaux dans lesquels il sera intégré sont de résistance mécanique et/ou pare-balles et/ou coupe-feu, au moins équivalente aux matériaux constituant le passe-documents.
- Il convient de s'assurer qu'en cas de maintenance ultérieure, le matériel puisse être ôté aisément.

Travaux à la charge du client

- Mise en place de l'équipement
- ...

Avertissements

Document non contractuel.
Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.
Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82
Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon
44 119 Treillières – France
SIRET : 305 419 897 00031
APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes