TF600 1V

Contrôle d'accès / Portillon automatique

Vous contrôlez le transit des piétons et des Personnes à Mobilité Réduite dans les deux sens de passage.

Le TF600 1V à porte battante type « papillon » est compact et s'intègre discrètement dans votre environnement.

Sur autorisation du contrôle d'accès, le cycle d'ouverture des portes se fait dans le sens du passage. En cas d'urgence, la porte se libère automatiquement vers la sortie ou se débraye via le déclencheur manuel (DM) situé en zone sécurisée.

Le portillon TF600 1V, simple vantail permet une gestion de flux plus légère que celle du TF600 standard double vantaux.

Compatible PMR

Sans contact

Évacuation possible

Produit fabriqué en France

Caractéristiques

Profondeur
550 mm

Largeurs
- **810 mm** / Passage 600 mm
- **1 110 mm** / Passage 900 mm / 1 UP

Hauteur
1 050 mm à 1 800 mm

Poids
80 Kg

Force de verrouillage
310 Nm

MCBF
5 000 000 cycles en respectant la gamme de maintenance préconisée

Température d'utilisation
+10 à +55° C

Alimentation
110 / 230 V monophasé 50/60 Hz

Consommation
50 à 300 W selon l'utilisation

Coloris / Laquage
Gris anthracite - RAL 7016 Fine Textured

Description détaillée

Structure
- Un guide latéral autoportant thermolaqué
- Un vantail de fermeture vitré

Portes pivotantes
Verre monolithique sécurisé clair trempé 12 mm

Motorisation
- Deux motoréducteurs freins réversibles
- Dispositif d'auto-limitation de couple
- Frein à émission de courant (sécurité positive) ou à rupture de courant (sécurité négative)

Equipement
- Automate programmable
- Capteur de présence
- Eclairage dynamique en amont et aval du portillon

Conformité
- CE
- Co48

Flux de passage
- 15 à 20 personnes / mn

Logistique · Compatible PMR · Détection · Sans contact · Évacuation · Outdoor

Autres configurations – Nous contacter

IS – Issue de secours

Standard – À unicité de passage

LK – Logistique

Ticketing – Billettique

Équipements optionnels

- RAL sur mesure
- Version Outdoor avec électronique thermostatée et laquage renforcé pour protection extérieure
- Version logistique pour faible flux de passage
- Intégration de logos
- Hauteur de vitrage spécifique
- Console de paramétrage SmartConfig
- Pupitre de commandes manuelles
- Cellules de contrôle de passage
- Potelets et cloisonnettes vitrées
- Alimentation de secours
- Socle composite
- ...

Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : Ø30mm
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires éventuels
- Alimentation électrique : 3x2,5mm²
- Câbles de contrôle d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper

Avertissements

Document non contractuel.
Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.
Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82
Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon
44 119 Treillières – France
SIRET : 305 419 897 00031
APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes