



# TF600 IV

Contrôle d'accès / Portillon automatique

Vous contrôlez le transit des piétons et des **Personnes à Mobilité Réduite** dans les deux sens de passage.

Le TF600 IV à porte battante type « papillon » est compact et s'intègre discrètement dans votre environnement.

Sur autorisation du contrôle d'accès, le cycle d'ouverture des portes se fait dans le sens du passage. En cas d'urgence, la porte se libère automatiquement vers la sortie ou se débraye via le déclencheur manuel (DM) situé en zone sécurisée.

Le portillon TF600 IV, simple vantail permet une gestion de flux plus légère que celle du TF600 standard double vantaux.



Compatible  
PMR



Sans contact



Évacuation  
possible



## Caractéristiques

### Profondeur

550 mm

### Largeurs

- 810 mm / Passage 600 mm
- 1110 mm / Passage 900 mm / 1 UP

### Hauteur

1 050 mm à 1 800 mm

### Poids

80 Kg

### Force de verrouillage

310 Nm

### MCBF

5 000 000 cycles en respectant la gamme de maintenance préconisée

### Température d'utilisation

+10 à +55° C

### Alimentation

110 / 230 V monophasé 50/60 Hz

### Consommation

50 à 300 W selon l'utilisation

### Coloris / Laquage

Gris anthracite - RAL 7016 Fine Textured

## Description détaillée

### Structure

- Un guide latéral autoportant thermolaqué
- Un vantail de fermeture vitré

### Portes pivotantes

Verre monolithique sécurisé clair trempé 12 mm

### Motorisation

- Deux motoréducteurs freins réversibles
- Dispositif d'auto-limitation de couple
- Frein à émission de courant (sécurité positive) ou à rupture de courant (sécurité négative)

### Équipement

- Automate programmable
- Capteur de présence
- Éclairage dynamique en amont et aval du portillon

### Conformité

- CE
- Co48

### Flux de passage

- 15 à 20 personnes / mn



Logistique



Compatible PMR



Détection



Sans contact



Évacuation




Outdoor

## Autres configurations – Nous contacter



IS

Issue de secours




Standard

À unicité de passage



LK

Logistique



Ticketing

Billettique

### Équipements optionnels

- RAL sur mesure
- Version Outdoor avec électronique thermostatée et laquage renforcé pour protection extérieure
- Version logistique pour faible flux de passage
- Intégration de logos
- Hauteur de vitrage spécifique
- Console de paramétrage SmartConfig
- Pupitre de commandes manuelles
- Cellules de contrôle de passage
- Potelets et cloisonnettes vitrées
- Alimentation de secours
- Socle composite
- ...

### Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : Ø30mm
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires éventuels
- Alimentation électrique : 3x2,5mm<sup>2</sup>
- Câbles de contrôle d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper

## Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

## Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes