



# TF600 IS

Contrôle d'accès / Portillon automatique

Vous permettez l'évacuation réglementaire des utilisateurs vers le sens de sortie de 1 à 3 UP.

Le portillon d'évacuation TF600 *Issue de Secours* à porte battante non motorisée est compact et s'intègre discrètement dans votre environnement.

Le portillon d'évacuation TF600 IS est principalement utilisé lors des évacuations d'urgence.

En mode évacuation, le vantail se déverrouille vers la sortie par simple poussé (Co48).

Le déverrouillage est effectué par une ventouse électromagnétique agréée NFS 61.937.



Compatible  
PMR



Sans contact



Évacuation  
possible



## Caractéristiques

### Profondeur

550 mm

### Largeurs

- 1 110mm / Passage 900mm / 1 UP / 1 vantail
- 2 x 910 mm / Passage 1 400 mm / 2 UP / 2 vantaux
- 2 x 1 110mm / Passage 1 800mm / 3 UP / 2 vantaux

### Hauteur

1050 mm à 1800 mm

### Poids

80 Kg par fût

### Force de verrouillage

3000 N

### Température d'utilisation

+10 à +55° C

### Alimentation

110 / 230 V monophasé 50/60 Hz

### Consommation

50 à 300 W selon l'utilisation

### Coloris / Laquage

Gris anthracite - RAL 7016 Fine Textured

## Description détaillée

### Structure

- Un guide latéral autoportant thermolaqué
- Un vantail de fermeture vitré

### Portes pivotantes

Verre monolithique sécurisé clair trempé 12 mm

### Verrouillage

Ventouse électromagnétique 300 Kg - NFS 31.937

### Réarmement

Manuel

### Équipement

1 relai de commande

### Conformité

- CE
- Co48

### Flux de passage

Matériel dédié à l'évacuation d'urgence et à la logistique uniquement



Logistique



Compatible  
PMR



Sans  
contact




Évacuation




Compact

## Autres configurations – Nous contacter



Standard

À unicité de passage




IV

Simple vantail



LK

Logistique



Ticketing

Billettique

### Équipements optionnels

- RAL sur mesure
- Version Outdoor avec électronique thermostatée et laquage renforcé pour protection extérieure
- Gestion lumineuse des flux
- Intégration de logos
- Hauteur de vitrage spécifique
- Déverrouillage à clé
- Potelets et cloisonnettes vitrées
- Socle composite
- ...

### Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : Ø30mm
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires éventuels
- Alimentation électrique : 3x2,5mm<sup>2</sup>
- Câbles de contrôles d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper
- ...

## Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

## Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes