



TF600 Ticketing

Contrôle d'accès / Portillon automatique

Vous contrôlez les flux de passage « entrée et sortie »

Le portillon automatique TF600 Ticketing est conçu pour **assurer la gestion de flux payants et accueil des visiteurs.**

Il s'intègre parfaitement dans tous les styles d'architectures Indoor ou Outdoor sous abri, grâce à son encombrement très réduit.

Compatible **PMR** en version 900mm / **IUP**, le TF600 Ticketing offre la possibilité d'une gestion de flux de passage différencié 600/900 sans discrimination.

Sur autorisation du système de billetterie, le cycle d'ouverture des deux vantaux se fait dans le sens du passage.

Le système de comptage embarqué rflow permet de filtrer les différents profils d'accès en provenance de la billetterie.

En cas d'urgence, les portes s'ouvrent automatiquement dans le sens d'évacuation ou se débrayent via le bouton « coup de poing » rouge situé à l'arrière du portillon.

Le TF600 Ticketing peut être installé seul ou en batterie en fonction du nombre de passages souhaités.



Comptage



Sans contact



Compatible PMR



Évacuation possible



Caractéristiques

Profondeur

550 mm hors tout

Largeurs

- 1020mm hors tout / Passage 600 mm
- 1320 mm hors tout / Passage 900 mm / 1 UP

Hauteur vitrage

Standard : 1010 mm

Hauteur totale

Standard : 1540 mm en haut du totem

Poids

110Kg (PL 600) – 130Kg (PL 900)

Alimentation

110 / 230V monophasé 50/60Hz

Consommation

50 à 300 W selon l'utilisation

Température d'utilisation

-25 à +55° C

MCBF

5 000 000 cycles en respectant la gamme de maintenance préconisée

Conformité

- CE
- Co48

Coloris / Laquage

Gris anthracite – RAL 7016 Fine Textured

Description détaillée

Structure

- Futs mécanosoudés en acier thermolaqués
- Totem interface INOX 316
- Kit d'intégration lecteur et écran en impression 3D

Portes pivotantes

Double vantaux en verre monolithique clair trempé 10 mm

Motorisation

- Deux motoréducteurs freins réversibles
- Dispositif d'auto-limitation de couple
- Frein à émission de courant (sécurité positive) ou à rupture de courant (sécurité négative)

Équipement

- Automate programmable avec passerelle billetterie IP
- Système d'analyse du passage par capteurs de flux
- Système de blocage **r'block**
- Un lecteur de billets
- Système de comptage **r'flow**
- Bouton d'arrêt d'urgence

Flux de passage

20 à 30 personnes / min selon le logiciel utilisé

Interface visuelle client/opérateur

- Signalétique lumineuse Leds r'light **amont/aval**
- Signalétique lumineuse Leds r'light **totem tête haute 360°**
- Écran interface client tactile 7 pouces



Outdoor



Indoor



Compatible
PMR



Comptage



Compact



Fabriqué
en France

Autres configurations – Nous contacter



IS
Issue de secours



LK
Logistique



Ticketing IV

Simple vantail

Équipements optionnels

- RAL sur mesure
- Version Outdoor avec électronique thermostatée et laquage renforcé pour protection extérieure
- Intégration de logo sur vitrages
- Hauteur de vitrage spécifique
- Console de paramétrage SmartConfig
- Pupitre de commandes manuelles
- Lecteur de billets supplémentaire
- Totem interface supplémentaire
- Potelet de comptage r'flow
- Cloisonnettes de finition
- Socle composite
- Kit de calage
- Gabarit de pose et / ou traçage

Travaux à la charge du client

- La fourniture du PC dédié
- Le paramétrage du système de billetterie
- La mise à disposition d'un sol propre et de niveau
- Alimentation électrique
- Le câble informatique billetterie RJ45
- Les fourreaux d'alimentation
- La fourniture du déclencheur manuel vert
- Les raccordements des différents réseaux
- Le raccordement de la détection incendie
- Les essais incendie / évacuation
- Toute étude spécifique liée au lieu à équiper

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes