



Détection



Haute tension



Répulsion

D25

Protection Périmétrique / Clôture de sécurité

Vous contrôlez le périmètre extérieur d'une zone sensible à sécuriser.

L'unité de détection et de répulsion D25 permet de surveiller électroniquement le périmètre de la clôture Gard' Active.

Le D25 est disponible en coffret à positionner en pied de clôture ou dans un local sécurisé proche de la clôture.

Le coffret alimente et contrôle le système Gard' Active en mode Répulsion.

Détection et report d'alarme cas de coupure des câbles et de court-circuit.

Le D25 peut alimenter 1 ou 2 zones de détection.



CONFORME

Décret 96 216
Décret 2014-1085
NF EN 60335-2-76



Produit fabriqué en France

Caractéristiques

Coffret

- IPx4 Classe II
- Dimension H x L x P : 270x400x130 mm
- Poids : 5,6 Kg (sans batterie)

Alimentation

- 230V-50Hz monophasé
- 30 W
- Batterie de secours 12v 8A/H

Energie

2,4 J par circuit

Affichage

Afficheur LCD 4 lignes

Raccordement

- Alimentation 230V~
- Liaison clôture
- Terre clôture
- Report d'information



Clavier de commandes



Carte extension E/S



Afficheur LCD

Description détaillée

Configuration

- Gestion de 1 à 2 zones individuelles Haute Tension
- Une logique de commande

Fonctionnalités

- 1 générateur Haute-Tension
- 1 à 2 zones de détection
- 1 contact autoprotection du coffret
- Clavier de commande
- Carte d'extension TOR

Types de détection


- Alarme coupure câbles
- Alarme court-circuit inter-câbles (HT/Terre)
- Alarme fuite à la terre
- Alarme de défaut alimentation secteur

Report d'information

- Mise en service /acquittement
- Défaut zones : 1 à 2
- Défaut autoprotection
- Confirmation de mise en/hors service générale
- Présence 230 V




Répulsion



Haute tension



Détection



Outdoor



Fabriqué en France

Équipements optionnels

- Coffret fibre IP66 (pour installation en extérieur)
- Chaise support

Travaux à la charge du client

- Alimentation électrique 230V
- Câbles de remontée d'information
- Fournitures et pose des fourreaux et chemins de câbles

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes