

DP10

Protection Périmétrique / Clôture de sécurité

Vous contrôlez le périmètre extérieur d'une zone sensible à sécuriser.

L'unité de détection DP10 permet de surveiller électroniquement le périmètre de la clôture Gard' Active.

Le DP10 est disponible en coffret à positionner en pied de clôture ou dans un local sécurisé.

Détection et report d'alarme cas de coupure et de court-circuit.

Le DP10 peut alimenter une ou deux zones de détection en protection Basse Tension.



Détection



Basse
Tension



Conformité
ATEX possible



Caractéristiques

Coffret

- IP66 auto protégé
- IP 45 au niveau des aérateurs (500 x 430 x 200 mm)

Alimentation

- 230V-50Hz monophasé

Consommation

1 A

Raccordement

- Alimentation
- Report d'information
- Liaison clôture
- Terre clôture



Description détaillée

Configuration

- Gestion de 1 à 2 en Basse Tension
- Une carte de distribution et alimentation
- Une logique de commande
- Parafoudre 230VAC

Fonctionnalités

- Contact d'autoprotection du coffret
- Mise en marche/arrêt à distance

Types de détection

- Alarme coupure câblette
- Alarme court-circuit franc à la terre
- Alarme de défaut alimentation secteur

Report d'information


- Mise en service / acquittement
- Défaut de zone
- Défaut autoprotection
- Confirmation de mise en/hors service générale



Détection



Basse tension



ATEX



Outdoor



Fabriqué en France

Équipements optionnels

- CRCS : Coffret report de commande et signalisation
- Batteries 12V/8h
- Variante pour installation en zone ATEX

Travaux à la charge du client

- Fourniture et pose de la clôture passive et des portillons
- Travaux de nettoyage et débroussaillage
- Travaux de génie civil (tranchées, réfection des sols)
- Travaux de modification / rénovation sur clôture support existante
- Fourniture et pose des fourreaux et chemins de câbles
- Alimentation électrique 230 V : 3x2,5mm²
- Câbles de remontée d'information
-

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes