



Cloison de Sûreté Modulaire

Agencement de sécurité/ Menuiserie de Sécurité

Vous renforcez rapidement l'enveloppe d'un local à sécuriser.

Les cloisons de sûreté modulaires type CSM sont des panneaux industrialisés à monter directement sur site.

Les panneaux existent en différentes tailles 300/500/600/900/1000/1200mm.

Niveau standard anti-effraction CR4 et pare-balles FB4.



Anti-effraction



Pare-balles



Fabriqué en France



Caractéristiques

Hauteurs disponibles

- 2 300 mm
- 2 500 mm

Largeurs disponibles

- 100 mm
- 300 mm
- 500 mm
- 600 mm
- 1 000 mm
- 1 200 mm

Épaisseur

80 mm

Poids

~ 65Kg/m²

Description détaillée

Structure


- 2 tôles EZ de 3 mm soudées entre elles
- Laines de roche
- Fixation uniquement par l'intérieur du local à sécuriser
- Ancrages haut et bas par cornières
- Ancrages entre les panneaux par un plat

Classe de protection

- Anti-effraction : **CR4** selon EN 1627
- Pare-balles : **FB4** selon EN 1522

Adaptation, montage

Réservation pour portes, coffres, arrivées électriques...



Anti-effraction



Pare-balles



Compact



Fabriqué en France

Équipements optionnels

- Laquage
- Blindage au sol (tôle 3mm)
- Modules de toit blindés
- ...

Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol propre et de niveau
- Fixation au sol des panneaux
- Fixation des modules de toit
- Intégration d'accessoires éventuels
- Étude spécifique liée au lieu à équiper
- ...

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes