



Exterior



Sin contacto



Compatible
con la
movilidad
sostenible

SAS ONYX OUTDOOR

Control de acceso / Pasillo automático

Usted controla el tránsito de peatones y personas con movilidad reducida en ambos sentidos.

La esclusa Onyx Outdoor permite controlar los flujos de paso hacia una zona segura gracias a su doble puerta pivotante.

Pasillo de 900 mm, es decir, **1 UP** en evacuación.

Pasillo de 1400 mm, es decir, **2 UP** en evacuación.

Prevía autorización del control de acceso, el ciclo de apertura de las puertas se realiza en el sentido del paso.

El análisis del paso se realiza en los bloques de puertas P1/P2.

Si se detecta el paso de varias personas, se pide a los usuarios que salgan de la esclusa y repitan el procedimiento normalmente.



Características

Profundidades estándar

Esclusa Onyx 900 y 1400 mm de paso

- 1300 mm
- 1600 mm
- 2000 mm
- 3000 mm (compatible con movilidad sostenible)

Nota: Longitudes superiores posibles por módulo de 100 mm

Anchos

- 1160 mm / Paso 900 mm / 1 UP
- 1660 mm / Paso 1400 mm / 2 UP

Altura

2335 mm

Peso

~ 550 kg

Fuerza de bloqueo

310 Nm

Temperatura de uso

-25 a +55 °C

Nota: este producto debe instalarse bajo un refugio climático.

MCBF

5 000 000 ciclos respetando la gama de mantenimiento recomendada

Nivel sonoro

35 dB

Alimentación eléctrica

110/230 V monofásica 50/60 Hz

Potencia máxima

- Sas Onyx 900 mm: 450 W
- Esclusa Onyx 1400 mm: 650 W

Colores / Lacado

Gris antracita - RAL 7016

Descripción detallada

Estructura

- Acero termolacado con tratamiento para protección exterior.
- Caja técnica termostatizada

Puertas pivotantes

Barandilla vertical de acero termolacado

Apertura de las puertas

Apertura tipo mariposa de las hojas en el sentido de paso.

Función 600/900 mm o 600/900/1400 mm

Motorización

- Dos motorreductores con frenos reversibles
- Dispositivo de autolimitación del par
- Freno de emisión de corriente (seguridad positiva) o de corte de corriente (seguridad negativa)

Gestión de la iluminación

Indicación mediante LED de bajo consumo VERDE/ROJO/AZUL en sentido ENTRADA y SALIDA.

Detección

Pasaje único: Células IR en los montantes de la puerta

Detector de presencia: Caja láser en el suelo

Transmisión de información

- Pasaje efectivo
- Fraude de unicidad
- Alarma técnica
- Uso indebido
- Puerta abierta/cerrada
- Forzamiento de la puerta
- Síntesis de voz

Función de evacuación

- Apertura automática en caso de incendio
- Desacoplamiento manual bidireccional posible hacia el lado opuesto al peligro

Conformidad

- CE
- Co48

Flujo de paso

6 a 8 personas/min



Compatible con la movilidad sostenible



Compatible con PMR



Detección



Sin contacto



Evacuación



Exterior

Equipos opcionales

- Toldo protector y separación lateral*
- RAL a medida
- Longitud a medida
- Separación específica
- Barandilla en el techo
- Estructura y puertas con barandilla de acero inoxidable
- Poste para lector específico
- Panel de control manual
- Consola de configuración Smart Config
- Guía de control de multitudes antes y/o después de la esclusa
- Refuerzo de la detección mediante láser adicional
- Baterías de emergencia:

*El toldo tiene una profundidad estándar de 2000 mm. Se puede personalizar la longitud y la anchura que cubra como mínimo 750 mm por delante y por detrás, así como una separación lateral de altura completa por equipo. Bolloré puede proponer cubiertas adaptadas como complemento al suministro del equipo ONYX.

Trabajos a cargo del cliente

- Proporciona un suelo limpio y nivelado
- Fundas de alimentación y conexión de las diferentes redes: Ø30 mm
- Fijación al suelo de los equipos
- Conexión de los equipos
- Integración de accesorios (lector de tarjetas, vídeo, etc.)
- Alimentación eléctrica: 3x2,5 mm²
- Cables de control de acceso
- Cables de detección de incendios y disparador manual
- Estudio específico relacionado con el lugar que se va a equipar
- ...

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes