



CARPINTERÍA CARAPACE

Acondicionamiento de seguridad/ Carpintería de seguridad

Nuestra amplia gama de equipamiento antibalas le permite proteger sus instalaciones.

Los componentes de la **gama CARAPACE** están disponibles en configuraciones fijas/abatibles, batientes/correderas, acristaladas/opacas, puertas/ventanas.

Desde el nivel antibalas **FB4 a FB7** y el nivel antirrobo **CR3 a CR4**, fabricamos carpintería a medida adaptada a la seguridad de sus edificios.

También es posible integrar estas carpinterías en edificios modulares.



Antibalas



Antirrobo




Fabricado en Francia




Catálogo completo Antibalas y antirrobo
Contáctenos

Posibles configuraciones de puertas

Puerta maciza





Apertura exterior





Apertura interior


Puerta acristalada




Puerta semiacristalada



Conjunto compuesto





Puerta doble





Posibles configuraciones del marco

Marco simple



Conjunto compuesto



Relleno: - Acristalado - Opaco



Descripción detallada

Diseño antibalas

Modelo	Perfil	Espesor	Puerta <i>Número de hojas Apertura</i>	Fija	Corredera	Rotura de puente térmico	Clasificación antibalas del perfil EN 1522	Clasificación antirrobo EN 1627	Clasificación antibalas del acristalamiento EN 1063
CARAPACE FB3	Alumini o	58 mm	1V Int. / Ext.	Sí	-	-	FB3	-	BR3-S BR3-NS
CARAPACE FB3 Iso	Alumini o	90 mm	1V Int. / Ext.	Sí	-	Sí	FB3	-	BR3-S BR3-NS
CARAPACE FB4	Alumini o	58 mm	1 V Int. / Ext.	Sí	-	-	FB4	-	BR4-S BR4-NS
CARAPACE FB4/CR4 Iso	Alu	90 mm	1 V Int. / Ext.	Sí	-	Sí	FB4	CR4	BR4-S BR4-NS
CARAPACE FB5	Alumini o	63 mm	1V/2V Int. / Ext.	Sí	-	-	FB5	-	BR5-S BR5-NS
CARAPACE FB6 Iso	Alu	92 mm	-	Sí	-	Sí	FB6	-	BR6-S BR6-NS
CARAPACE FB6/CR4 Iso	Alumini o	92 mm	1V	Sí	-	Sí	FB6	CR4	BR6-S BR6-NS
CARAPACE FB7	Acero	113 mm	1V/2V Int. / Ext.	Sí	Sí	-	FB7	-	BR7-NS

Diseño antirrobo

Modelo	Perfil	Espesor	Puerta <i>Número de hojas Apertura</i>	Fija	Corredera	Ruptura del puente térmico	Clasificación antirrobo EN 1627	Clasificación antirrobo del acristalamiento EN 356
CARAPACE CR3	Alumini o	58 mm	1V Int. / Ext.	Sí	-	-	CR3	P5A
CARAPACE CR3 Iso	Alumini o	90 mm	1V Int. / Ext.	Sí	-	Sí	CR3	P5A
CARAPACE CR4	Alumini o	58 mm	1V Int. / Ext.	Sí	-	-	CR4	P6B
CARAPACE CR4 Iso	Alumini o	90 mm	1V Int. / Ext.	Sí	-	Sí	CR4	P6B

Diseño antirrobo

- Puesto de guardia
 - Fachada
 - Ventanilla
 - Caseta, edificio modular
- Mirador
 - Escudo
 - Esclusa



Nota informativa

- Para optimizar la homogeneidad de la resistencia de la zona en la que se va a instalar el pasapapeles, asegúrese de que los materiales en los que se integrará tengan una resistencia mecánica y/o antibalas y/o cortafuegos al menos equivalente a la de los materiales que componen el pasapapeles.
- Es necesario asegurarse de que, en caso de mantenimiento posterior, el material pueda retirarse fácilmente.

Trabajos a cargo del cliente

- Instalación del equipo
- ...

Avertissements

Document non contractuel.
Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.
Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel : +33 (02) 40 77 82 82
Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon
44 119 Treillières – France
SIRET : 305 419 897 00031
APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes