

Anti-
effraction



Pare-balles



Fabriqué en
France

Guérite

Agencement de sécurité/ Construction Modulaire

Vous gérez l'accueil des personnes et des véhicules en zone sécurisée.

La guérite CARAPACE permet de sécuriser les personnels chargés des contrôles aux points d'accès des sites sensibles.

La guérite assure des fonctions dissuasives et défensives en isolant rapidement les personnels en cas d'agression.

Du modèle standard (sans classement balistique particulier) au niveau pare-balles (FB4, FB6 ou FB7 selon les modèles) la gamme CARAPACE s'adapte à votre besoin de sûreté.



Caractéristiques

Longueur

1 500 / 2 436 mm

Largeurs

1 000 / 2 436 mm

Hauteur

2 615 / 2 750 / 2 935 mm



Description détaillée

Structure



- Ossature anti-effraction et/ou pare-balles à définir (suivant normes européennes)
- Soubassement opaque
- Finition aluminium – Laquage RAL au choix du Maître d'Ouvrage

Vitrage

Vitrage anti-effraction et/ou pare-balles en partie supérieure sur allège des trois faces de la guérite

Équipement

- Prises 3P+T et RJ45
- Bloc-porte d'accès ouvrant à la française (750mm de passage) avec serrure mécanique
- 1 convecteur électrique
- Eclairage avec commutateur




Anti-effraction



Pare-balles



Fabriqué en France



Outdoor



Rupture de pont thermique

Équipements optionnels

- Tablette et strapontin
- Intégration de passe-documents/passe-paquets
- Tableau électrique
- Climatisation
- ...

Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement
- des différents réseaux : Ø30mm
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires éventuels
- Alimentation électrique : 3x2,5mm²
- Câbles de contrôles d'accès
- Câbles de détection incendie et Boitier Bris de Glace
- Étude spécifique liée au lieu à équiper
- ...

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes