



HERSE BR

Protection périmétrique / Accès véhicules

Vous interdisez le transit des véhicules dans un sens de passage.

La herse escamotable BR est une herse motorisée conçue pour contrôler le transit d'un véhicule vers une zone sensible.

Sur autorisation du contrôle d'accès, la herse se baisse automatiquement et la barrière intégrée (en option) se lève pour permettre l'accès aux véhicules dans la zone de sécurité.



Compact



Outdoor



Fabriqué en France



Caractéristiques

Herse BR 300

3 M de passage

Herse BR 400

4 m de passage

Herse BR 500

5 m de passage

Herse BR 600

6 m de passage

Hauteur des pics

- Pics longs : 200 mm
- Pics courts : 130 mm

Épaisseur des pics

10 mm

Alimentation

230 VAC

Description détaillée

Structure

- Compartiment motorisation
- Caisson de base en acier thermolaqué – Front de mer
- Éperons acier fixés sur l'axe cannelé favorisant la crevaison des pneumatiques
- Grille de roulement en tôle d'acier larmé

Équipement

- Automate programmable
- Débrayage manuel de la herse en cas de panne secteur ou de dysfonctionnement de la herse.
- Pour un bon fonctionnement, la herse doit être positionné perpendiculairement à l'axe routier

Flux de passage

- 5 à 10 véhicules / min
- Attention : en position baissée, le véhicule doit rouler à une vitesse maximum de 10km/h



Outdoor



Compact



Détection



Fabriqué en France



Sans contact

Équipements optionnels

- Barrière automatique (recommandée)
- Feux bicolores de signalisation (recommandées)
- Boucles magnétiques en entrée et en sortie (recommandées)
- Commutateur à 2 positions en cas de sécurité incendie
- Pupitre de commande déporté avec 3 boutons (montée, descente, arrêt d'urgence de la herse)
- Pupitre de commande complémentaire
- Teinte RAL au choix
- ...

Travaux à la charge du client

- Travaux de génie civil (tranchées, réfection des sols..)
- Fourniture et pose des fourreaux et chemins de câbles
- Alimentation électrique 230V : 3x2,5mm²
- Câbles de contrôle d'accès et d'information
- ...

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes