



Compatible  
PMR



Logistique



Évacuation  
possible

# B620

Contrôle d'accès / Porte Unipersonnelle

La porte unipersonnelle B620 permet de sécuriser l'accès vers une zone sensible.

Par débattement intérieur, la porte limite l'accès à une seule personne.

Sur autorisation du contrôle d'accès, la porte s'actionne manuellement vers l'intérieur de l'alvéole en mode unicité de passage ou accès suivant le paramétrage du badge.

Sur commande spécifique, elle permet l'accès logistique en s'ouvrant vers l'extérieur.

En cas d'urgence, la porte se libère également vers la sortie.



## Caractéristiques

### Largeur

1 500 mm

### Profondeur

700 mm

### Hauteur de passage

2042 mm

### Poids

385 Kg

### Alvéole

400 x 580 mm

### Largeur de passage en mode PMR / SSI

900 mm soit 1 UP

### Largeur de passage mode logistique

1 435 mm

### Alimentation électrique

110/230V monophasé 50/60Hz

### Consommation

50 à 300W selon l'utilisation

### Autonomie (batterie standard)

2 à 3h

## Description détaillée

### Structure

- Profils tubulaires en acier
- Butée escamotable pour passage PMR
- Parois alvéole amovibles pour passage logistique
- Pivot droit ou gauche / Teinte RAL au choix

### Portes

- Porte articulée à débattement intérieur / extérieur
- Remplissage de porte vitré ou opaque
- Battue escamotable pour évacuation
- Ferme -porte

### Équipement

- Détection de présence
- Système anti-croisement
- Eclairage intérieur
- Unité de gestion centrale intégrée en toiture

### Flux de passage

10 à 12 personnes / min



Logistique



Compatible PMR




Détection



Compact



Évacuation



Fabriqué en France

### Équipements optionnels

- Sur-verrouillage mécanique complémentaire 3 points
- Débrayage automatique pour fonction logistique
- Pré-cadre de fixation
- Film opacifiant sur porte vitrée
- Oculus sur porte pleine
- Poignées spécifiques sur demande
- ...

### Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement
- des différents réseaux : Ø30mm
- Fixation de la porte
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires éventuels
- Alimentation électrique : 3x2,5mm<sup>2</sup>
- Câbles de contrôles d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper
- ...

### Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

### Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes