



# B630

Contrôle d'accès / Porte Unipersonnelle

La porte unipersonnelle B630 permet de sécuriser l'accès vers une zone sensible.

Basée sur le concept d'une double porte P1/P2, la porte unipersonnelle B630 limite l'accès à une seule personne.

Sur autorisation du contrôle d'accès, la porte P1 s'actionne manuellement vers l'extérieur.

Après avoir pénétré dans l'alvéole, la porte P2 se libère dès que la P1 se verrouille.

En cas d'urgence, les portes P1/P2 se libèrent.



Compatible  
PMR



Logistique



Évacuation  
possible



# Caractéristiques

**Longueur**

1 102 mm

**Profondeur**

480 mm

**Hauteur**

2 150 mm

**Hauteur de passage**

2 030 mm

**Poids**

300 kg

**Espace dans l'alvéole**

400 x 500 mm

**Largeur de passage en mode PMR/ SSI**

900 mm soit 1 UP

**Largeur de passage en mode logistique**

900 mm soit 1 UP

**Alimentation électrique**

110/230V monophasé 50/60Hz

**Consommation**

50 à 300W selon l'utilisation

**Autonomie ( batterie standard)**

2 à 3h

# Description détaillée

**Structure**

- Ossature en profils tubulaires métalliques
- Teinte RAL au choix
- Pivot droit ou gauche

**Portes**

- Porte P1 anti-dégondage manuelle avec serrure motorisée
- Porte P2 équipée de deux ventouses électromagnétiques
- Remplissage de porte P1 vitré ou opaque

**Équipement**

- Détection de présence
- Système anti-croisement
- Éclairage intérieur
- Unité de gestion centrale dans le caisson latéral

**Flux de passage**

6 à 8 personnes / min



Logistique



Compatible  
PMR



Détection



Compact



Évacuation



Fabriqué  
en France

## Équipements optionnels

- Verrouillage mécanique complémentaire
- Pré-cadre de fixation
- Plat ou cornière de calfeutrement
- Film opacifiant pour porte vitré
- Oculus sur porte pleine
- Vitrage anti-effraction
- ...

## Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : 30 mm de diamètre
- Fixation de la porte
- Raccordement de la porte
- Alimentation électrique : 3x2,5mm<sup>2</sup>
- Câbles de contrôles d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Etude spécifique liée au lieu à équiper
- ...

## Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

## Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes