

# onyx

INDOOR

## Contrôle d'accès / Portillon automatique



Vous contrôlez le transit des piétons et des personnes à mobilité réduite dans les deux sens de passage.

Le portillon automatique de la gamme vous permet de contrôler sur toute la hauteur les flux de passages vers un accès sécurisé.

- Passage 900 mm soit **1 UP** en évacuation
- Passage 1400 mm soit **2 UP** en évacuation

Sur autorisation du contrôle d'accès, le cycle d'ouverture de la porte se fait dans le sens du passage.

Une détection d'unicité permet de signaler les tentatives de passages à deux personnes

En cas d'évacuation, les portes se libèrent pour laisser le passage libre vers la sortie.



Compatible  
PMR



Logistique



Évacuation  
possible



## Caractéristiques

### Profondeur

- 225 mm (sans guide-foule)
- 1077 mm (avec guide-foule)

### Largeurs

- 1160 mm / Passage 900 mm / 1 UP
- 1660 mm / Passage 1400 mm / 2 UP

### Hauteur de passage

2 050 mm

### Hauteur du portillon

2 330 mm

### Poids

- 190 Kg passage 900mm
- 230Kg passage 1400mm

### Largeur de passage

- 900 mm soit 1UP
- 1400 mm soit 2UP

### Alimentation

110 / 230 monophasé 50/60 Hz

### Consommation

50 à 300 W selon l'utilisation

### Autonomie

3h en fonction 100% et 10h en veille

## Description détaillée

### Structure

Acier thermolaqué - Teinte RAL au choix

### Portes pivotantes

Verre monolithique sécurisé clair trempé 12 mm

### Ouverture des portes

Fonction 600/900mm ou 600/900/1400 mm

### Motorisation

Motoréducteur frein réversible 24VDC avec auto-limitation de couple

### Gestion lumineuse

Indication par LED basse consommation VERT/ROUGE/BLEU

### Analyse d'unicité

Analyse du passage par capteurs ENTREE/SORTIE

### Synthèse vocale

Avertissement orale intégré au bloc porte en cas de fraude

### Report d'information

- Passage effectif
- Fraude unicité
- Alarme technique
- Mauvaise utilisation

### Fonction évacuation

Libération de la porte par simple poussée ou ouverture automatique

### Flux de passage

20 à 25 personnes/ min

## Configurations

**onyx PH**  
Issue de secours

**onyx AR**  
Anti-retour

Logistique

Compatible PMR

Détection

Sans contact

Évacuation

Compact

### Équipements optionnels

- Synthèse vocale
- Portes étanches à l'air
- Intégration de logos
- Cloisonnement latéral
- Potelet pour lecteur spécifique
- Pupitre de commande manuel
- Alimentation de secours par batteries
- Guide-foule en amont et/ou aval du portillon
- Vitrage anti-effraction
- Sur-verrouillage mécanique
- ...

### Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents
- réseaux : Ø30mm
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires (lecteur de badges, vidéo...)
- Alimentation électrique : 3G2,5mm<sup>2</sup>
- Câbles de contrôles d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper

### Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

### Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes