

Contrôle d'accès / Portillon automatique



Sans contact



Outdoor



Compatible
mobilité
douce

Vous contrôlez le transit des piétons et des personnes à mobilité réduite dans les deux sens de passage.

Le portillon automatique de la gamme ONYX vous permet de contrôler sur toute la hauteur les flux de passages vers un accès sécurisé.

- Passage 900 mm soit **1 UP** en évacuation
- Passage 1400 mm soit **2 UP** en évacuation

Sur autorisation du contrôle d'accès, le cycle d'ouverture de la porte se fait dans le sens du passage.

Une détection d'unicité permet de signaler les tentatives de passages à deux personnes

En cas d'évacuation, les portes se libèrent pour laisser le passage libre vers la sortie.



Vidéo

Caractéristiques

Profondeur

- 225 mm (sans guide-foule)
- 1077 mm (avec guide-foule)

Largeurs

- 1160 mm / Passage 900 mm / 1 UP
- 1660 mm / Passage 1400 mm / 2 UP

Hauteur de passage

2 050 mm

Hauteur du portillon

2 330 mm

Poids

- 190 Kg passage 900mm
- 230Kg passage 1400mm

Largeur de passage

- 900 mm soit 1UP
- 1400 mm soit 2UP

Alimentation

110 / 230 monophasé 50/60 Hz

Consommation

50 à 300 W selon l'utilisation

Autonomie

3h en fonction 100% et 10h en veille

Description détaillée

Structure

- Acier thermolaqué - Teinte RAL au choix

Portes pivotantes

Barreaudage vertical en acier thermolaqué

Ouverture des portes

Fonction 600/900mm

Motorisation

Motoréducteur frein réversible 24VDC avec auto-limitation de couple

Gestion lumineuse

Indication par LED basse consommation VERT/ROUGE/BLEU

Analyse d'unicité

Analyse du passage par capteurs ENTREE/SORTIE

Environnement Extérieur

- Résistance chauffante « antigel »
- Portillon à installer sous un abri

Report d'information

- Passage effectif
- Fraude unicité
- Alarme technique
- Mauvaise utilisation

Fonction évacuation

Libération de la porte par simple poussée ou ouverture automatique

Flux de passage

20 à 25 personnes/ min



Logistique



Compatible PMR



Détection



Sans contact



Évacuation



Outdoor

Équipements optionnels

- Cloisonnement latéral & auvent de protection
- Synthèse vocale
- Potelet pour lecteur spécifique
- Pupitre de commande manuel
- Alimentation de secours par batteries
- Guide-foule en amont et/ou aval du portillon
- Sur-verrouillage mécanique
- ...

Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents
- réseaux : Ø30mm
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires (lecteur de badges, vidéo..)
- Alimentation électrique : 3G2,5mm²
- Câbles de contrôles d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes