



ONYX INDOOR

Control de acceso / Puerta automática

Usted controla el tránsito de peatones y **personas con movilidad reducida** en ambos sentidos.

La puerta automática de la gama ONYX le permite controlar en toda su altura el flujo de paso hacia un acceso seguro.

- Paso de 900 mm, es decir, **1 UP** en evacuación
- Paso de 1400 mm, es decir, **2 UP** en evacuación

Prevía autorización del control de acceso, el ciclo de apertura de la puerta se realiza en el sentido del paso.

La detección de unicidad integrada en el bloque de la puerta permite señalar los intentos de paso múltiple.

En caso de evacuación, las puertas se liberan para dejar paso libre hacia la salida.



Compatible
con PMR



Detección



Evacuación
posible



Características

Profundidades

- 225 mm (sin guía)
- 1077 mm (con guía)

Anchos

- 1160 mm / Paso 900 mm / 1 UP
- 1660 mm / Paso 1400 mm / 2 UP

Altura de paso

2050 mm

Altura de la puerta

2330 mm

Peso

- 190 kg paso 900 mm
- 230 kg, paso de 1400 mm

Fuerza de bloqueo

310 Nm

MCBF

5 000 000 ciclos *respetando la gama de mantenimiento recomendada*

Nivel sonoro

35 dB

Temperatura de uso

+10 a +55 °C

Alimentación

110/230 V monofásica 50/60 Hz

Potencia máxima

350 W

Colores / Lacado

Tono RAL a elegir

Descripción detallada

Estructura

Acero termolacado

Puertas pivotantes

Vidrio monolítico de seguridad transparente templado de 12 mm

Apertura de las puertas

- Apertura tipo mariposa de las hojas en el sentido de paso.
- Función 600/900 mm o 600/900/1400 mm

Motorización

- Dos motorreductores con frenos reversibles
- Dispositivo de autolimitación del par
- Freno con emisión de corriente (seguridad positiva) o con corte de corriente (seguridad negativa)

Gestión de la iluminación

Indicación mediante LED de bajo consumo VERDE/ROJO/AZUL en sentido ENTRADA y SALIDA.

Detección

Unicidad de paso: Células IR en los montantes de la puerta

Transmisión de información

- Paso efectivo
- Fraude de unicidad
- Alarma técnica
- Uso indebido
- Puerta abierta/cerrada
- Forzamiento de la puerta
- Síntesis de voz

Función de evacuación

- Apertura automática de emergencia en caso de incendio
- Desacoplamiento manual bidireccional posible hacia el lado opuesto al peligro

Flujo de paso

- De 15 a 35 personas/minuto en condiciones normales, *según la capacidad de respuesta del control de acceso (sistema del cliente) y los modos de uso del equipo Bolloré.*
- Hasta 60 personas/minuto en condiciones máximas.

Conformidad

- CE
- Co48


Otras configuraciones: póngase en contacto con nosotros

ONYX PK


Aparcamientos y subterráneos

ONYX AR

Antirretorno




Logística



Compatible con PMR



Detección



Sin contacto



Evacuación



Compacto

Equipos opcionales

- Puertas herméticas
- Integración de logotipos
- Síntesis de voz
- Consola SmartConfig
- Separación lateral
- Poste para lector específico
- Pupitre de mandos manuales
- Guía de control de multitudes delante y/o detrás de la puerta
- Acristalamiento antirrobo (66.4)
- Cierre mecánico adicional
- Autoprotección (AP)
- Comunicación por bus (RS232, IP, Modbus, etc.)
- Batería de reserva:
 - ≈ 10 h en modo de espera y aproximadamente 3 h en uso continuo
- ...

Trabajos a cargo del cliente

- Proporciona un suelo acabado limpio y nivelado
- Fundas de alimentación y conexión de las diferentes redes: Ø30 mm
- Fijación al suelo de los equipos
- Conexión de los equipos
- Integración de accesorios (lector de tarjetas, vídeo, etc.)
- Alimentación eléctrica: 3G2,5 mm²
- Cables de control de acceso
- Cables de detección de incendios y disparador manual
- Estudio específico relacionado con el lugar que se va a equipar

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes