



ONYX OUTDOOR

Control de acceso / Puerta automática

Usted controla el tránsito de peatones y **personas con movilidad reducida** en ambos sentidos.

La puerta automática de la gama ONYX le permite controlar en toda su altura el flujo de paso hacia un acceso seguro.

- Paso de 900 mm, es decir, **1 UP** en evacuación
- Paso de 1400 mm, es decir, **2 UP** en evacuación

Prevía autorización del control de acceso, el ciclo de apertura de la puerta se realiza en el sentido del paso.

Un sistema de detección de unicidad permite señalar los intentos de paso de dos personas.

En caso de evacuación, las puertas se liberan para dejar paso libre hacia la salida.



Sin contacto



Exterior



Compatible
con la
movilidad
sostenible



Vídeo

Características

Profundidad

- 225 mm (sin guía de retención)
- 1077 mm (con guía de retención)

Anchos

- 1160 mm / Paso 900 mm / 1 UP
- 1660 mm / Paso 1400 mm / 2 UP

Altura de la puerta

2335 mm – Paso 2055 mm

Peso

- 190 kg paso 900 mm
- 230 kg, paso de 1400 mm

Fuerza de bloqueo

310 Nm

MCBF

5 000 000 ciclos respetando la gama de mantenimiento recomendada

Nivel sonoro

35 dB

Temperatura de uso

-25 a +55 °C

Alimentación

110/230 V monofásica 50/60 Hz

Potencia máxima

400 W

Color/lacado

Gris antracita – RAL 7016



Compatible con la movilidad sostenible

Descripción detallada

Estructura

Acero termolacado con tratamiento para protección exterior

Puertas pivotantes

Barandilla vertical de acero termolacado

Apertura de puertas

Apertura tipo mariposa de las hojas en el sentido de paso.
Función 600/900 mm a 600/900/1400 mm

Motorización

- Dos motorreductores con freno reversibles
- Dispositivo de autolimitación del par
- Freno con emisión de corriente (seguridad positiva) o con corte de corriente (seguridad negativa)

Gestión luminosa

Indicación mediante LED de bajo consumo VERDE/ROJO/AZUL en sentido ENTRADA y SALIDA

Detección

Pasaje único: Células IR en los montantes de la puerta

Transmisión de información

- Pasaje efectivo
- Fraude de unicidad
- Alarma técnica
- Uso indebido
- Puerta abierta/cerrada
- Forzamiento de la puerta

Función de evacuación

- Apertura automática en caso de incendio
- Desacoplamiento manual bidireccional posible hacia el lado opuesto al peligro

Conformidad

- CE
- Co48

Flujo de paso

20 a 25 personas/min



Logística



Compatible con PMR



Detección



Sin contacto



Evacuación



Exterior

Equipos opcionales

- Separación lateral y toldo protector*
- Estructura y puertas con barrotes de acero inoxidable
- RAL a medida
- Poste para lector específico
- Síntesis de voz
- Consola SmartConfig
- Pupitre de mandos manuales
- Guía de control de multitudes antes y/o después de la puerta
- Bloqueo mecánico
- Autoprotección (AP)
- Hoja acristalada
- Comunicación por bus (RS232, IP, Modbus, etc.)
- Batería de emergencia:
 - ≈ 10 h en modo de espera y aproximadamente 3 h en uso continuo

Trabajos a cargo del cliente

- Suelo acabado limpio y nivelado
- Fundas de alimentación y conexión de las diferentes
- redes: Ø30 mm
- Fijación al suelo de los equipos
- Conexión de los equipos
- Integración de accesorios (lector de tarjetas, vídeo, etc.)
- Alimentación eléctrica: 3G2,5 mm²
- Cables de control de acceso
- Cables de detección de incendios y disparador manual
- Estudio específico relacionado con el lugar que se va a equipar

*El material propuesto debe instalarse obligatoriamente bajo una cubierta climática que cubra como mínimo 750 mm por delante y por detrás, así como una separación lateral de altura completa por equipo. Bolloré puede proponer cubiertas adaptadas como complemento al suministro del equipo ONYX.

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes