



SAS XS

Disposición de seguridad/Cámara de seguridad

La esclusa XS permite proteger el acceso a una zona sensible.

De diseño modular, se puede instalar fácilmente en el lugar existente o en uno nuevo. Está disponible con un paso de 900 mm o 700 mm.

Tras la autorización del control de acceso, las puertas se abren manualmente, sincronizadas entre sí, creando un efecto de esclusa.

El análisis del paso se realiza en el interior de la esclusa.

En caso de detectarse el paso de varias personas (opcional), se pide a los usuarios que salgan de la esclusa y repitan el procedimiento normalmente.



Compatible
con
personas
con
movilidad
reducida



Detección



Antirrobo



Características

Profundidad

- 900 mm (XS-700)
- 1100 mm (XS-900)

Anchos

- 908 mm (XS-700)
- 1108 mm (XS-900), es decir, 1 UP

Ancho de paso

- 700 mm (XS-700)
- 900 mm (XS-900), es decir, 1 UP
- Dimensiones a medida: consúltenos

Altura

2190 mm

Peso

- 400 kg (XS-700)
- 450 kg (XS-900)

Fuerza de bloqueo

6500 N

Alimentación eléctrica

110/230 V monofásica 50/60 Hz

Consumo

50 a 300 W según el uso

Descripción detallada

Estructura

- Acero termolacado
- Lacado: color RAL a elegir
- Dos perfiles laterales de chapa de 4 mm

Equipamiento mecánico

- Dos bloques de puertas con sistema antidesenganche manual P1/P2, pivote izquierdo o derecho según la configuración
- Dos barras de umbral de acero inoxidable cepillado de 2 mm de espesor
- Relleno acristalado antirrobo P5A u opaco
- Cierrapuertas TS3000 con brazo deslizante
- Cerraduras electromagnéticas
- Dos cilindros mecánicos de cierre

Equipamiento electrónico

- Iluminación controlada tipo LED
- Detección de presencia mediante sensor IRA
- Sensores de posición de cerraduras y puertas
- Caja de control externo 600 x 400 x 200 mm
- Síntesis de voz

Flujo de paso

De 1 a 6 personas/minuto según la configuración elegida



Antirrobo



Compatible
con
personas
con
movilidad
reducida
Fabricado
en Francia



Detección



A prueba
de balas



Equipos opcionales

- Pupitre de control
- Intercomunicador
- Adhesivo para cristal
- Disparador manual integrado
- Detección de paso único mediante columna PU20S o PU20D
- Detección de paso único mediante alfombra de contacto de 2 zonas
- Detección de presencia humana en la esclusa de material (BodyDetect)
- Cerradura electromagnética multipunto
- Cerrojo mecánico multipunto
- Características antirrobo CR3
- Características cortafuegos EI60
- Operador de puerta (motorización)
- Paredes reforzadas
- Detección de presencia por LIDAR
- Tótem interior
- Batería de emergencia:
≈ 4 h en modo de espera y aproximadamente 3 h en uso continuo

Trabajos a cargo del cliente

- Suelo acabado limpio y nivelado
- Fundas de alimentación y conexión de las diferentes redes: 30 mm de diámetro
- Fijación al suelo de los equipos
- Conexión de los equipos
- Integración de accesorios
- Alimentación eléctrica: 3x2,5 mm²
- Cables de control de acceso
- Cables de detección de incendios y disparador manual
- Estudio específico relacionado con el lugar que se va a equipar
- ...

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes