



# Sas XS

Agencement de sécurité/ Sas de sécurité

Le sas XS permet de sécuriser l'accès vers une zone sensible.

De conception modulaire, il peut s'installer facilement dans le lieu existant ou à créer. Il existe en passage 900 mm ou 700 mm.

Sur autorisation du contrôle d'accès, les portes s'ouvrent manuellement, asservies l'une par rapport à l'autre, réalisant un effet sas.

L'analyse du passage se fait à l'intérieur du sas.

En cas de détection de passage à plusieurs (option), il est demandé aux utilisateurs de ressortir du sas et de recommencer la procédure normalement.



Compatible  
PMR



Détection



Anti-  
effraction



## Caractéristiques

### Profondeur

- 900 mm (XS-700)
- 1100 mm (XS-900)

### Largeurs

- 908 mm (XS-700)
- 1108 mm (XS-900)

### Hauteur

2170 mm

### Poids

- 400 Kg (XS-700)
- 450 Kg (XS-900) soit 1 UP

### Largeur de passage

- 700 mm (XS-700)
- 900 mm (XS-900) soit 1 UP
- Dimension sur mesure : nous consulter

### Alimentation électrique

110/230V monophasé 50/60 Hz

### Consommation

50 à 300W selon l'utilisation

## Description détaillée

### Structure

- Acier thermolaqué
- Laquage : Teinte RAL au choix
- Deux profils latéraux tôles 4mm

### Équipement mécanique

- Deux blocs-portes avec système anti-dégondage manuel P1/P2, pivot gauche ou droit suivant configuration
- Deux barres de seuils en inox brossé épaisseur 2mm
- Remplissage vitré anti-effraction P5Aou opaque
- Ferme-porte TS3000 à bras coulissant
- Serrures électromagnétiques
- Deux canons mécaniques de fermeture

### Équipement électronique

- Éclairage asservi type LED
- Détection de présence
- Capteurs de positions serrures et portes
- Coffret d'asservissement externe 600 x 400 x 200 mm

### Flux de passage

5 à 6 personnes / min



Anti-effraction



Compatible PMR



Détection



Pare-balles



Fabriqué en France

### Équipements optionnels

- Pupitre d'exploitation
- Interphone
- Vitrophanie
- Déclencheur manuel intégré
- Détection d'unicité de passage par colonne PU20S
- Détection d'unicité de passage par tapis contact 2 zones
- Détection de présence humaine dans le sas matériel (BodyDetect)
- Serrure électromagnétique multipoints
- Surverrouillage mécanique multipoints
- Caractéristiques pare-balles FB4/FB5/FB6/FB7
- Caractéristiques anti-effraction CR3/CR4/CR5
- Caractéristiques coupe-feu EI60
- Opérateur de porte (motorisation)

### Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : 30 mm de diamètre
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires
- Alimentation électrique : 3x2,5mm<sup>2</sup>
- Câbles de contrôles d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper
- ...

### Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

### Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes