



TF600

Control de acceso / Puerta automática

Usted controla el tránsito de peatones y **personas con movilidad reducida** en ambos sentidos.

La puerta automática TF600 con puertas batientes tipo «mariposa» es compacta y se integra discretamente en su entorno.

A partir de una apertura de 900 mm, es compatible con los accesos **para personas con movilidad reducida** y reúne las **unidades** de evacuación que necesita.

Prevía autorización del control de acceso, el ciclo de apertura de las puertas se realiza en el sentido del paso.

La apertura se realiza en 600 mm de paso libre o en todo el ancho según la configuración elegida (apertura selectiva).

En caso de emergencia, las puertas se liberan automáticamente hacia la salida o se desbloquean mediante el disparador manual (DM) situado en la zona de seguridad.



Compatible
con PMR



Logística



Evacuación
posible



Características

Profundidad

550 mm

Anchos

- 1020 mm / Paso 600 mm
- 1320 mm / Paso 900 mm / **1 UP**
- 1820 mm / Paso 1400 mm / **2 UP**
- 2220 mm / Paso 1800 mm / **3 UP**

Altura

1050 a 1800 mm

Peso

130 kg a 150 kg

Fuerza de cierre

310 Nm

MCBF

5 000 000 ciclos respetando la gama de mantenimiento recomendada

Temperatura de uso

+10 a +55 °C

Alimentación

110/230 V monofásica 50/60 Hz

Consumo

50 a 300 W según el uso

Colores / Lacado

Gris antracita - RAL 7016 Textura fina

Descripción detallada

Estructura

- Dos guías laterales autoportantes termolacadas
- Dos hojas de cierre acristaladas

Puertas pivotantes

Vidrio monolítico de seguridad templado transparente de 12 mm

Motorización

- Dos motorreductores con frenos reversibles
- Dispositivo de autolimitación del par
- Freno de emisión de corriente (seguridad positiva) o de corte de corriente (seguridad negativa)

Equipamiento

- Autómata programable
- Sensor de flujo
- Iluminación dinámica delante y detrás de la puerta

Conformidad

- CE
- Co48

Flujo de paso

- 25 a 30 personas/min
- 60 personas/min en modo abierto por defecto



Logística



Compatible con PMR



Detección



Sin contacto



Evacuación




Exterior

Otras configuraciones: póngase en contacto con nosotros



IS

Salida de emergencia



1V

Hoja simple



LK

Logística



Venta de entradas

Sistema de venta de billetes

Equipos opcionales

- RAL a medida
- Versión Outdoor con termostato electrónico y lacado reforzado para protección exterior
- Versión logística para flujos de paso reducidos
- Integración de logotipos
- Consola Smart Config
- Altura de acristalamiento específica
- Panel de controles manuales
- Células de control de paso de «alta seguridad»
- Células «Trolleys»
- Postes y mamparas acristaladas
- Baterías de emergencia
- Base compuesta
- Comunicación por bus (RS232, IP, Modbus, etc.)

Trabajos a cargo del cliente

- Suelo acabado limpio y nivelado
- Fundas de alimentación y conexión de las diferentes redes: 30 mm de diámetro
- Fijación al suelo de los equipos
- Conexión de los equipos
- Integración de posibles accesorios
- Alimentación eléctrica: 3x2,5 mm²
- Cables de control de acceso
- Cables de detección de incendios y disparador manual
- Estudio específico relacionado con el lugar que se va a equipar
- ...

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur - PA du Ragon

44 119 Treillières - France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z - TVA IC FR31 305 419 897 - 305 419 897 RC Nantes