

# TF600

Contrôle d'accès / Portillon automatique

Vous contrôlez le transit des piétons et des personnes à mobilité réduite dans les deux sens de passage.

Le portillon automatique TF600 à portes battantes type "papillon" est compact et s'intègre discrètement dans votre environnement.

A partir d'une ouverture 900 mm, il est compatible pour les accès **PMR** et regroupe les **UP** d'évacuation dont vous avez besoin.

Sur autorisation du contrôle d'accès, le cycle d'ouverture des portes se fait dans le sens du passage.

L'ouverture se fait en 600 mm de passage libre ou sur toute la largeur suivant le paramétrage choisi (ouverture sélective).

En cas d'urgence, les portes se libèrent automatiquement vers la sortie ou se débrayent via le déclencheur manuel (DM) situé en zone sécurisée.



Compatible  
PMR



logistique



Évacuation  
possible



## Caractéristiques

### Profondeur

1550 mm

### Largeurs

- 1 020 mm / Passage 600 mm
- 1 320 mm / Passage 900 mm / 1 UP
- 1 820 mm / Passage 1400 mm / 2 UP
- 2 220 mm / Passage 1800 mm / 3 UP

### Hauteur

1200 à 1800 mm

### Poids

130 Kg à 150 Kg

### Alimentation

110 / 230 monophasé 50/60 Hz

### Consommation

50 à 300 W selon l'utilisation

## Description détaillée

### Structure

- Deux guides latéraux autoportants
- Deux vantaux de fermeture
- Teinte RAL au choix

### Portes pivotantes

Verre monolithique sécurisé clair trempé 12 mm

### Motorisation

- Deux motoréducteurs freins réversibles
- Dispositif d'auto-limitation de couple

### Équipement

- Automate programmable
- Capteur de flux

### Flux de passage

- 25 à 30 personnes / min
- 60 personnes / min en mode ouvert par défaut



Logistique



Compatible PMR




Détection



Sans contact



Évacuation



Outdoor

## Configurations



IS

Issue de secours



1V

Simple vantail



LH

Logistique



Ticketing

Billettique

### Équipements optionnels

- Version logistique pour faible flux de passage
- Gestion lumineuse des flux
- Intégration de logos
- Hauteur spécifique
- Pupitre de commande
- Cellules de contrôle de passage « haute sécurité »
- Cellules « Trolleys »
- Potelets et cloisonnettes vitrées
- Alimentation de secours
- Socle Composite
- ...

### Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : 30 mm de diamètre
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires éventuels
- Alimentation électrique : 3x2,5mm<sup>2</sup>
- Câbles de contrôles d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Etude spécifique liée au lieu à équiper
- ...

## Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

## Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes