



TF6000

Control de acceso / Puerta automática

Usted controla el tránsito de peatones y **personas con movilidad reducida** en ambos sentidos.

La puerta automática TF6000 de «alta seguridad» con puertas batientes tipo «mariposa» es compacta y se integra discretamente en su entorno.

A partir de una apertura de 900 mm, es compatible con los accesos **para personas con movilidad reducida** y reúne las **unidades** de evacuación que necesita.

Prevía autorización del control de acceso, el ciclo de apertura de las puertas se realiza en el sentido del paso.

La apertura se realiza en 600 mm de paso libre o en todo el ancho según la configuración elegida (apertura selectiva).

El análisis del paso se realiza mediante sensores situados en la puerta.

En caso de emergencia, las puertas se liberan automáticamente hacia la salida o se desbloquean mediante el disparador manual (DM) situado en la zona de seguridad.



Compatible
con PMR



Logística



Evacuación
posible



Características

Profundidad

1100 mm

Anchos

- 1020 mm / Paso 600 mm
- 1320 mm / Paso 900 mm / **1 UP**
- 1820 mm / Paso 1400 mm / **2 UP**
- 2220 mm / Paso 1800 mm / **3 UP**

Altura

1050 a 1800 mm

Peso

Aproximadamente 150 kg

Fuerza de cierre

310 Nm

MCBF

5 000 000 ciclos respetando la gama de mantenimiento recomendada

Temperatura de uso

+10 a +55 °C

Alimentación

110/230 V monofásica 50/60 Hz

Consumo

De 50 a 300 W según el uso

Colores / Lacado

Gris antracita - RAL 7016 Textura fina

Descripción detallada

Estructura

- Dos guías laterales autoportantes termolacadas
- Dos hojas de cierre acristaladas

Puertas pivotantes

Vidrio monolítico de seguridad templado transparente de 12 mm

Motorización

- Dos motorreductores con freno reversibles
- Dispositivo de autolimitación del par
- Freno con emisión de corriente (seguridad positiva) o con interrupción de corriente (seguridad negativa)

Equipamiento

- Autómata programable
- Sensores de presencia

Conformidad

- CE
- Co48

Flujo de paso

- 25 a 30 personas/min
- 60 personas/min en modo abierto por defecto



Logística



Compatible
con PMR



Detección



Sin
contacto



Evacuación



Exterior

Otras configuraciones: póngase en contacto con nosotros



IS

Salida de
emergencia




1V

Hoja simple



LK

Logística



Arcos

Con arcos

Equipos opcionales

- RAL a medida
- Versión Outdoor con electrónica termostática y lacado reforzado para protección exterior
- Gestión luminosa de los flujos
- Integración de logotipos
- Altura de acristalamiento específica
- Consola de configuración SmartConfig
- Panel de control manual
- Células «trolley»
- Postes y mamparas acristaladas
- Baterías de emergencia
- Base compuesta
- Comunicación por bus (RS232, IP, Modbus, etc.)
- ...

Trabajos a cargo del cliente

- Suelo acabado limpio y nivelado
- Fundas de alimentación y conexión de las diferentes redes: Ø30 mm
- Fijación al suelo de los equipos
- Conexión de los equipos
- Integración de posibles accesorios
- Alimentación eléctrica: 3x2,5 mm²
- Cables de control de acceso
- Cables de detección de incendios y disparador manual
- Estudio específico relacionado con el lugar que se va a equipar
- ...

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur - PA du Ragon

44 119 Treillières - France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z - TVA IC FR31 305 419 897 - 305 419 897 RC Nantes