



TF6000

Contrôle d'accès / Portillon automatique

Vous contrôlez le transit des piétons et des **Personnes à Mobilité Réduite** dans les deux sens de passage.

Le portillon automatique TF6000 « haute sécurité » à portes battantes type "papillon" est compact et s'intègre discrètement dans votre environnement.

A partir d'une ouverture 900mm, il est compatible pour les accès **PMR** et regroupe les **UP** d'évacuation dont vous avez besoin.

Sur autorisation du contrôle d'accès, le cycle d'ouverture des portes se fait dans le sens du passage.

L'ouverture se fait en 600 mm de passage libre ou sur toute la largeur suivant le paramétrage choisi (ouverture sélective).

L'analyse du passage s'effectue par des capteurs situés dans le portillon.

En cas d'urgence, les portes se libèrent automatiquement vers la sortie ou se débrayent via le déclencheur manuel (DM) situé en zone sécurisée.



Compatible
PMR



Logistique



Évacuation
possible



Caractéristiques

Profondeur

1100 mm

Largeurs

- 1 020 mm / Passage 600 mm
- 1 320 mm / Passage 900 mm / 1 UP
- 1 820 mm / Passage 1400 mm / 2 UP
- 2 220 mm / Passage 1800 mm / 3 UP

Hauteur

1050 à 1800 mm

Poids

Environ 150Kg

Force de verrouillage

310 Nm

MCBF

5 000 000 cycles en respectant la gamme de maintenance préconisée

Température d'utilisation

+10 à +55° C

Alimentation

110 / 230V monophasé 50/60 Hz

Consommation

50 à 300 W selon l'utilisation

Coloris / Laquage

Gris anthracite - RAL 7016 Fine Textured

Description détaillée

Structure

- Deux guides latéraux autoportants thermolaqués
- Deux vantaux de fermeture vitrés

Portes pivotantes

Verre monolithique sécurisé clair trempé 12 mm

Motorisation

- Deux motoréducteurs freins réversibles
- Dispositif d'auto-limitation de couple
- Frein à émission de courant (sécurité positive) ou à rupture de courant (sécurité négative)

Équipement

- Automate programmable
- Capteurs de présence

Conformité

- CE
- Co48

Flux de passage

- 25 à 30 personnes / min
- 60 personnes / min en mode ouvert par défaut



Logistique



Compatible PMR



Détection



Sans contact



Évacuation




Outdoor

Autres configurations – Nous contacter



IS

Issue de secours




IV

Simple vantail



LK

Logistique



Arches

Avec arches

Équipements optionnels

- RAL sur mesure
- Version Outdoor avec électronique thermostatée et laquage renforcé pour protection extérieure
- Gestion lumineuse des flux
- Intégration de logos
- Hauteur de vitrage spécifique
- Console de paramétrage SmartConfig
- Pupitre de commandes manuelles
- Cellules « trolley »
- Potelets et cloisonnettes vitrées
- Batteries de secours
- Socle composite
- Communication par Bus (RS232,IP,Modbus...)
- ...

Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : Ø30mm
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires éventuels
- Alimentation électrique : 3x2,5mm²
- Câbles de contrôle d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper
- ...

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (0)2 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes