



Volet Mobile d'Occultation

Agencement de sécurité/ Mobilier de sécurité

Vous préservez la sécurité des agents lors d'échanges documentaires ou financiers.

Le guichet à volet mobile d'occultation (VMO) est conçu pour assurer un niveau de sécurité entre une zone publique et une zone de travail.

Le guichet, normalement ouvert, se ferme quasi instantanément sur action de l'opérateur.

Applications : Espaces bancaires et commerciaux, gares, postes de police, administrations, bureau de change, hôpitaux, etc...



Anti-
effraction



Pare-balles



Fabriqué en
France



Caractéristiques

Hauteur

1 920 mm

Largeur

1 500 mm

Profondeur

216 mm

Hauteur plan de travail

1 080 mm

Description détaillée

Structure


- Soubassement et structure fixe pare-balles niveau FB4
- Volet mobile d'occultation pare-balles niveau FB6 (possibilité niveau FB4 sur demande)
- Coloris gamme RAL

Équipement

- Unité centrale de commande pilotant de 1 à 3 guichets
- Vérins à air comprimé

Fonctionnement

- Activation du guichet par pupitre de commande (barre-pédale, émetteur-radio, etc..)
- Fermeture du guichet en 2 temps : 90 % de la hauteur du comptoir en 0,5s puis 10% moins rapidement.



Anti-effraction



Pare-balles



Fabriqué en France

Équipements optionnels

- Compresseur pour vérins

Travaux à la charge du client

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : 30 mm de diamètre
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires éventuels
- Alimentation électrique : 3x2,5mm²
- Câbles de contrôles d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Etude spécifique liée au lieu à équiper
- ...

Avertissements

Document non contractuel.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant.

Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

Bolloré Protection S.A.S

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82

Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon

44 119 Treillières – France

SIRET : 305 419 897 00031

APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes